Agelero IT-Systeme
https://digitale-schule.shop/
Datum: 13.11.2026

Agelero IT-Systeme Erding GmbH
Haager Straße 11
85435 Erding

Telefon: +49 8122 959330
Telefax: +49 8122 9593311

E-Mail: erding@agelero.de



EATON

EATON 3,7kW Single-Phase Switched PDU - LX Interface 208/230V Outlets 20 C13 & 4 C19 C20/L6-20P 0U TAA

Eaton 3.7kW Single-Phase Switched PDU - LX Interface, 208/230V Outlets (20 C13 & 4 C19), C20/L6-20P, 0U, TAA - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - 20 A - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 3.84 kW - 1-phasig - Ethernet 10/100 - Eingabe, Eingang NEMA L6-20P - Ausgangsanschlüsse: 24 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19) - 0U - 48.3 cm (19"") - 3.05 m Schnur - TAA-konform

Hst.-Art.-Nr. PDUMV20HVNETLX
EAN 0037332205292

Lieferbar in 1 - 5 Wochen

Beschreibung

Eaton 3.7kW Single-Phase Switched PDU - LX Interface, 208/230V Outlets (20 C13 & 4 C19), C20/L6-20P, 0U, TAA - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - 20 A - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 3.84 kW - 1-phasig - Ethernet 10/100 - Eingabe, Eingang NEMA L6-20P - Ausgangsanschlüsse: 24 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19) - 0U - 48.3 cm (19"") - 3.05 m Schnur - TAA-konform

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier angegebenen Daten wird keinerlei Gewähr übernommen. Sollte ein geliefertes Produkt hiervon abweichen besteht ein Recht zur Rückgabe aber kein Recht auf die Lieferung der Ware mit einer hier angegebenen Eigenschaft.